



## Kombidämpfer Compact 5 x GN 1/1, links

XECC-0513-EPRM

Abmessungen (mm)	B535 x T862 x H649
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 9.2 kW
Gewicht (kg)	65.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	5
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Reinigungsprogramme</li> <li>- Abgerundete Gar-/Backkammer</li> <li>- Intuitives LCD-Touchscreen</li> <li>- USB-Schnittstelle</li> <li>- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen</li> <li>- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme</li> </ul>
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li> <li>- Montageset für Erstinstallation</li> <li>- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse Plus</li> </ul>
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja