



Kombidämpfer 5 x GN 2/3, Plus, links

XECC-0523-EPRM

Abmessungen (mm)	B535 x T662 x H649
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 5.2 kW
Gewicht (kg)	55.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	5
Blech-/Behälterformat	GN 2/3
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Automatische Reinigungsprogramme- Abgerundete Gar-/Backkammer- Intuitives LCD-Touchscreen- USB-Schnittstelle- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none">- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler- Montageset für Erstinstallation- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja