



## Kombidämpfer Compact 10 x GN 1/1, rechts

XECC-1013-EPLM

Abmessungen (mm)	B535 x T862 x H984
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 18.5 kW
Gewicht (kg)	95.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	10
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	rechts
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>- Automatische Reinigungsprogramme</li><li>- Abgerundete Gar-/Backkammer</li><li>- Intuitives LCD-Touchscreen</li><li>- USB-Schnittstelle</li><li>- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen</li><li>- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme</li></ul>
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li><li>- Montageset für Erstinstallation</li><li>- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse Plus</li></ul>
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja