



Kombidämpfer Compact 10 x GN 1/1, links

XECC-1013-EPRM

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen (mm) | B535 x T862 x H984 |
| Anschlusswert Elektro | 3NAC 400V - 18.5 kW |
| Gewicht (kg) | 95.00 |
| Betriebsart | Elektro |
| Kapazität (Anzahl Einschübe) | 10 |
| Blech-/Behälterformat | GN 1/1 |
| Display | 9.5" Touch-Display Glas |
| Internet-Anschluss | WLAN als Standard |
| Art des Einschubs | längs |
| Abstand zwischen den Einschüben | 67 mm |
| Temperaturbereich | bis 260°C |
| Türbandung | links |
| Beschreibung Tür | 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung |
| Innenbeleuchtung | ja, LED in Tür integriert |
| Anzahl Lüftergeschwindigkeiten | 4 (plus 4 halbstatische Modi) |
| Steuerung | MASTER.Touch PLUS |
| Anzahl speicherbare Programme | 256 |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Reinigungsprogramme - Abgerundete Gar-/Backkammer - Intuitives LCD-Touchscreen - USB-Schnittstelle - MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen - Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme |
| Stapelbar | ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo |
| Lieferung inklusive | <ul style="list-style-type: none"> - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Montageset für Erstinstallation - 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus |
| Material | Edelstahl, Glas |
| Wasseranschluss | 3/4" |
| Wasserablauf | Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb | ja |

geeignet