



Kombidämpfer 3 x GN 1/1, Plus, rechts

XEVC-0311-EPLM

Abmessungen (mm) Anschlusswert Elektro

Gewicht (kg) Betriebsart

Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat

Display

Internet-Anschluss Art des Einschubs

Abstand zwischen den Einschüben

Temperaturbereich Türbandung Beschreibung Tür

Innenbeleuchtung

Anzahl Lüftergeschwindigkeiten

Steuerung

Anzahl speicherbare Programme

Eigenschaften

Stapelbar Lieferung inklusive

Material Wasseranschluss Wasserablauf

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb

geeignet

B750 x T773 x H538 3NAC 400V - 5 kW

70.00 Elektro 3 GN 1/1

9.5" Touch-Display Glas WLAN als Standard

quer 67 mm bis 260°C rechts

3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte

Reinigung

ja, LED in Tür integriert 4 (plus 4 halbstatische Modi) MASTER.Touch PLUS

256

- Automatische Reinigungsprogramme

- Abgerundete Gar-/Backkammer
- Intuitives LCD-Touchscreen
- USB-Schnittstelle
- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme

ja, unter Verwendung von Montageset Kombi Duo

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Montageset für Erstinstallation
- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus

Edelstahl, Glas

3/4"

Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm

ja