



## Kombidämpfer 3 x GN 1/1, Plus, links

XEVC-0311-EPRM

|   |  |
|---|--|
| Abmessungen (mm)                              | B750 x T773 x H538   |
| Anschlusswert Elektro                         | 3NAC 400V - 5 kW   |
| Gewicht (kg)                                  | 70.00  |
| Betriebsart                                   | Elektro  |
| Kapazität (Anzahl Einschübe)                  | 3  |
| Blech-/Behälterformat                         | GN 1/1   |
| Display                                       | 9.5" Touch-Display Glas  |
| Internet-Anschluss                            | WLAN als Standard  |
| Art des Einschubs                             | quer   |
| Abstand zwischen den Einschüben               | 67 mm  |
| Temperaturbereich                             | bis 260°C  |
| Türbandung                                    | links  |
| Beschreibung Tür                              | 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung  |
| Innenbeleuchtung                              | ja, LED in Tür integriert  |
| Anzahl Lüftergeschwindigkeiten                | 4 (plus 4 halbstatische Modi)  |
| Steuerung                                     | MASTER.Touch PLUS  |
| Anzahl speicherbare Programme                 | 256  |
| Eigenschaften                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Automatische Reinigungsprogramme</li><li>- Abgerundete Gar-/Backkammer</li><li>- Intuitives LCD-Touchscreen</li><li>- USB-Schnittstelle</li><li>- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen</li><li>- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme</li></ul> |
| Stapelbar                                     | ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo   |
| Lieferung inklusive                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li><li>- Montageset für Erstinstallation</li><li>- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse Plus</li></ul>  |
| Material                                      | Edelstahl, Glas  |
| Wasseranschluss                               | 3/4"   |
| Wasserablauf                                  | Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm   |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja   |