



Kombidämpfer 7 x GN 1/1, Plus, rechts

XEVC-0711-EPLM

Abmessungen (mm) Anschlusswert Elektro

Gewicht (kg) Betriebsart

Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat

Display

Internet-Anschluss Art des Einschubs

Abstand zwischen den Einschüben

Temperaturbereich Türbandung Beschreibung Tür

Innenbeleuchtung

Anzahl Lüftergeschwindigkeiten

Steuerung

Anzahl speicherbare Programme

Eigenschaften

B750 x T773 x H843 3NAC 400V - 11.7 kW

85.00 Elektro 7 GN 1/1

9.5" Touch-Display Glas

WLAN als Standard

quer 67 mm bis 260°C rechts

3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte

Reinigung

ja, LED in Tür integriert 4 (plus 4 halbstatische Modi) MASTER.Touch PLUS

256

- Automatische Reinigungsprogramme

- Abgerundete Gar-/Backkammer
- Intuitives LCD-Touchscreen
- USB-Schnittstelle
- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme

Stapelbar ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo Lieferung inklusive

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Montageset für Erstinstallation
- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus

Material

Wasseranschluss Wasserablauf

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb

geeignet

Edelstahl, Glas

3/4"

Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm

ia