



Kombidämpfer 10 x GN 1/1, One, links

XEVC-1011-E1RM

Abmessungen (mm) Anschlusswert Elektro

Gewicht (kg) Betriebsart

Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat

Display

Internet-Anschluss Art des Einschubs

Abstand zwischen den Einschüben

Temperaturbereich Türbandung Beschreibung Tür Innenbeleuchtung

Anzahl Lüftergeschwindigkeiten

Steuerung

Anzahl speicherbare Programme

Eigenschaften

B750 x T773 x H1010 3NAC 400V - 18.5 kW

95.00 Elektro 10 GN 1/1

7" Touch-Display

Ethernet oder WLAN als externes Zubehör

quer 67 mm bis 260°C links

2-fach Türverglasung, Innenscheibe aufklappbar für leichte Reinigung

ja, LED in Tür integriert 4 (plus 4 halbstatische Modi) MASTER.Touch ONE

256

- Automatische Reinigungsprogramme
- Abgerundete Gar-/Backkammer
- Intuitives LCD-Touchscreen
- USB-Schnittstelle
- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen

Stapelbar

Lieferung inklusive

ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo

- Kerntemperaturfühler
- Montageset für Erstinstallation
- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus

Material

Wasseranschluss Wasserablauf

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb

geeignet

Edelstahl, Glas

3/4"

Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm

ja