



Kombidämpfer 10 x GN 1/1, Plus, rechts

XEVC-1011-EPLM

Abmessungen (mm) Anschlusswert Elektro

Gewicht (kg) Betriebsart

Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat

Display

Internet-Anschluss Art des Einschubs

Abstand zwischen den Einschüben

Temperaturbereich Türbandung Beschreibung Tür

Innenbeleuchtung

Anzahl Lüftergeschwindigkeiten

Steuerung

Anzahl speicherbare Programme

Eigenschaften

B750 x T773 x H1010 3NAC 400V - 18.5 kW

95.00 Elektro 10 GN 1/1

9.5" Touch-Display Glas WLAN als Standard

quer 67 mm bis 260°C rechts

3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte

Reinigung

ja, LED in Tür integriert 4 (plus 4 halbstatische Modi) MASTER.Touch PLUS

256

- Automatische Reinigungsprogramme

- Abgerundete Gar-/Backkammer
- Intuitives LCD-Touchscreen
- USB-Schnittstelle
- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme

ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Montageset f
 ür Erstinstallation
- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus

Material Edelstahl, Glas

Wasseranschluss

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb

geeignet

Wasserablauf

Stapelbar

Lieferung inklusive

3/4"

Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm

ja