

## Vitrines réfrigérées



### Kühlvitrine „Deli-Cool“

- Vitrine mit 3 Ablageflächen  
2 davon sind höhenverstellbare Auflageroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaufunktion
- Betriebstemperatur von 2° C bis 12° C
- Leichte Reinigung

### Vitrine réfrigérée „Deli-Cool“

- La vitrine est équipée de 3 étagères  
2 grilles réglables en hauteur
- Éclairage LED
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Températures de Service: 2° C à 12° C
- Entretien facile



### Kältevitrine „Deli-Cool II“ mit Umluftkühlung

- Abmessung: B 710 x T 575 x H 685 mm
- Inhalt: 120 Liter
- 3 Ablageflächen:  
davon 2 höhenverstellbare Auflageroste  
Masse: B 635 x T 340 mm  
B 635 x T 370 mm
- Betriebstemperatur: 2° C bis 12° C
- Kühlmittel R600a
- Automatische Abtaufunktion
- LED-Beleuchtung
- Ausführung:  
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe  
Sicherheitsglas  
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern
- Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.16 kW
- Gewicht: 57 kg

**Best.-Nr.: 700.202G**



### Vitrine réfrigérée „Deli-Cool II“ avec froid ventilé

- Dimensions: L 710 x P 575 x H 685 mm
- Contenance: 120 litres
- 3 étagères:  
2 grilles réglables en hauteur  
Dimensions: L 635 x P 340 mm  
L 635 x P 370 mm
- Températures de service: 2° C à 12° C
- Liquide réfrigérant R600a
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED
- Modèle:  
Corps en matière plastique avec double vitrage  
Vitre de sécurité  
Refroidissement par ventilation forcée avec  
2 ventilateurs
- Puissance: 1NAC 230V – 0.16 kW
- Poids: 57 kg

**Référence: 700.202G**