

Refroidissement rapide



Bartschers Schnellkühler /Schockfroster überzeugen bis ins Detail

- Ausführung CNS 18/10 nach HACCP-Richtlinien
- Kühlmittel R404a
- Schnellkühlzyklus von 70° C bis 3° C
- Schockfroastleistung von 70° C bis -18° C
- Optimale Temperaturverteilung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Präzision der Kühltemperatur durch den Einsatz des Temperaturfühlers

Armoire de refroidissement/surgélation Bartscher

Pensé dans ses moindres détails

- Acier inoxydable 18/10 selon les normes HACCP
- Liquide réfrigérant R404a
- Cycle de refroidissement de 70° C à 3° C
- Cycle de surgélation de 70° C à -18° C
- Répartition de la température optimale
- Basse consommation énergétique
- Précision de travail grâce à la sonde à cœur



Schnellkühler / Schockfroster AL2 3 x 2/3 GN

- Abmessung: B 680 x T 540 x H 510 mm
- Fassungsvermögen: 3 x GN 2/3
- Klimaklasse 4 (ST)

Kühlen:

- 90 Min. 70° C / 3° C = 8 kg

Frosten:

- 240 Min. 70° C / -18° C = 3 kg
- Elektronische Steuerung
- Komplett aus Chromnickelstahl
- Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.56 kW
- Gewicht: 60 kg

Best.-Nr.: 700.602



Refroidisseur / surgélateur rapide AL2 3 x GN 2/3

- Dimensions: L 680 x P 540 x H 510 mm
- Contenance: 3 x GN 2/3
- Classe 4 (ST)

Cycle de refroidissement:

- 90 min. 70° C à 3° C = 8 kg

Cycle de surgélation:

- 240 min. 70° C / -18° C = 3 kg
- Commandes électronique
- En acier inoxydable
- Puissance: 1NAC 230V – 0.56 kW
- Poids: 60 kg

Référence: 700.602