

Refroidissement rapide



Bartschers Schnellkühler /Schockfroster überzeugen bis ins Detail

- Ausführung CNS 18/10 nach HACCP-Richtlinien
- Kühlmittel R404a
- Schnellkühlzyklus von 70° C bis 3° C
- Schockfroastleistung von 70° C bis -18° C
- Optimale Temperaturverteilung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Präzision der Kühltemperatur durch den Einsatz des Temperaturfühlers

Armoire de refroidissement/surgélation Bartscher

Pensé dans ses moindres détails

- Acier inoxydable 18/10 selon les normes HACCP
- Liquide réfrigérant R404a
- Cycle de refroidissement de 70° C à 3° C
- Cycle de surgélation de 70° C à -18° C
- Répartition de la température optimale
- Basse consommation énergétique
- Précision de travail grâce à la sonde à cœur



Schnellkühler / Schockfroster AL5 5 x 1/1 GN

- Abmessung: B 750 x T 700 x H 850 mm
- Fassungsvermögen:
5 x GN 1/1 oder 5 x (600 mm x 400 mm)
- Klimaklasse 4 (ST)
- Kühlen:
 - 90 Min. 70° C / 3° C = 16 kg
- Frosten:
 - 240 Min. 70° C / -18° C = 12 kg
- Elektronische Steuerung
- Komplett aus Chromnickelstahl
- Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.90 kW
- Gewicht: 98 kg

Best.-Nr.: 700.605



Refroidisseur / surgélateur rapide AL5 5 x GN 1/1

- Dimensions: L 750 x P 700 x H 850 mm
- Contenance:
5 x GN 1/1 ou 5 x (600 mm x 400 mm)
- Classe 4 (ST)
- Cycle de refroidissement:
 - 90 min. 70° C à 3° C = 16 kg
- Cycle de surgélation:
 - 240 min. 70° C / -18° C = 12 kg
- Commandes électronique
- En acier inoxydable
- Puissance: 1NAC 230V – 0.90 kW
- Poids: 98 kg

Référence: 700.605