

Refroidissement rapide



Bartschers Schnellkühler /Schockfroster überzeugen bis ins Detail

- Ausführung CNS 18/10 nach HACCP-Richtlinien
- Kühlmittel R404a
- Schnellkühlzyklus von 70° C bis 3° C
- Schockfroastleistung von 70° C bis -18° C
- Optimale Temperaturverteilung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Präzision der Kühltemperatur durch den Einsatz des Temperaturfühlers

Armoire de refroidissement/surgélation Bartscher

Pensé dans ses moindres détails

- Acier inoxydable 18/10 selon les normes HACCP
- Liquide réfrigérant R404a
- Cycle de refroidissement de 70° C à 3° C
- Cycle de surgélation de 70° C à -18° C
- Répartition de la température optimale
- Basse consommation énergétique
- Précision de travail grâce à la sonde à cœur



Schnellkühler / Schockfroster AL10 10 x 1/1 GN

- Abmessung: B 770 x T 800 x H 1520 mm
- Fassungsvermögen:
10 x GN 1/1 oder 10 x (600 mm x 400 mm)
- Klimaklasse 4 (ST)
- Kühlen:
 - 90 Min. 70° C / 3° C = 38 kg
- Frosten:
 - 240 Min. 70° C / -18° C = 25 kg
- Elektronische Steuerung
- Komplett aus Chromnickelstahl
- Anschlusswert: 3NAC 400V – 2.14 kW
- Gewicht: 168 kg

Best.-Nr.: 700.609



Refroidisseur / surgélateur rapide AL10 10 x GN 1/1

- Dimensions: L 770 x P 800 x H 1520 mm
- Contenance:
10 x GN 1/1 ou 10 x (600 mm x 400 mm)
- Classe 4 (ST)
- Cycle de refroidissement:
 - 90 min. 70° C à 3° C = 38 kg
- Cycle de surgélation:
 - 240 min. 70° C / -18° C = 25 kg
- Commandes électronique
- En acier inoxydable
- Puissance: 3NAC 400V – 2.14 kW
- Poids: 168 kg

Référence: 700.609